



Csak a fantázia szab határt...

Pannon Falap-Lemez

Tetők szerkezetépítéséhez



3-rétegű lucfenyő C+/C csiszolt

Felhasználás:

- tetők szerkezetépítő anyaga, tetőlemez borítások alá,
- eresz dobozolások, eresz deszkázás
- nagy felületek burkolására!

Méret: 5000 x 1025/2050 mm

Vastagság: 19 mm

Ragasztás: BFU 100 víz- és főzésálló

Előnyök az OSB-vel szemben

- Könnyebb a súlya (450 kg/m³)
- Nem vetemedik, jó a síktartása
- Szilárdabb csavar- és szögtartósság
- Vízálló ragasztás
- Ökológiailag természetesebb (kevesebb műgyanta alapú ragasztó tartalom, alacsonyabb formaldehid kibocsátás)
- Nagy táblaméret → egybefüggő felület → gyorsabb munkavégzés



Lucfenyő rétegelt lemez C/C csiszolt

Felhasználás:

- tetők szerkezetépítő anyaga, tetőlemez borítások alá,
- eresz dobozolások, eresz deszkázás

Méret: 2500 x 1250 mm

Vastagság: 15, 18 mm

Ragasztás: BFU 100 víz- és főzésálló

Előnyök az OSB-vel szemben

- Könnyebb a súlya (440 kg/m³)
- Nem vetemedik, jó a síktartása
- Szilárdabb csavar- és szögtartósság
- Vízálló ragasztás
- Ökológiailag természetesebb (kevesebb műgyanta alapú ragasztó tartalom, alacsonyabb formaldehid kibocsátás)

Mindkét termék raktárról szállítható!

www.pannonfalap.hu

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7.

Tel: 23/313-180, Fax: 23/313-181, E-mail: pannonfalap@pannonfalap.hu