



Pannon Falap-Lemez Kft.

RS-Special

látszóbeton pórusmentes felülettel

Cégünk egy évtizede meghatározó beszállítója minőségi látszóbeton felületek kialakításához elengedhetetlen filmbevonatos, illetve egyéb zsalutábláknak.

A szerkezetépítésben egyre nagyobb népszerűségnek örvendő látszóbeton felületekkel szemben támasztott minőségi elvárások is egyre magasabbak, ezen igény kielégítésére került bevezetésre új termékünk az **RS-Special**, mely alkalmazásával pórus- és üregmentes betonfelület érhető el.

A nagy sűrűségű, natúr faforgács alapanyagú zsaluhéj képes a beton felületén kiváló nedvességet magába szívni, ezáltal csökkenti a légbuborékok kialakulásának lehetőségét.

Az alacsony gyártási nedvességtartalom (kb. 8%) miatt a felhasználást megelőzően ajánlatos locsolással kb. 18 %-ra növelni, ezt követően kétszeri zsaluolajjal történő kezelés szükséges.



Az első felhasználáskor fellépő aktívabb nedvességfelvétel következtében világosabb betonfelület várható, mint a többször használt táblák esetén. A 1,5 m-nél nagyobb sugarú íves felületek zsaluzásához 10 mm vastagságú lemez alkalmazható.

Gyártási méretek: 5430 x 2050 x 10 / 19 / 21 / 27 mm

Az RS-Specialt olyan szerkezetek zsaluzásához ajánljuk, ahol a legmagasabb minőségi követelményű, póruszegény beton felület elérése a cél.