

Pannon Falap-Lemez Kft.

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7. (Vendel Park II.)

Telefon: (23) 313-180; Fax: (23) 313-181

Email: pannonfalap@pannonfalap.hu

Internet: www.pannonfalap.hu

Zsalulemezek

Fa rétegelt lemez és háromrétegű felépítésű zsalutáblák filmbevonattal, monolit fődém- és falzsaluzatok, illetve előregyártott betonelemek készítésére.

- méretválaszték: 1250 × 2500 mm
- 1500 × 3000 mm
- 5200 × 2000 mm
- 2500 × 500 mm
- vastagság: 4 – 35 mm



■ 3 rétegű zsalu fenyő

- Felépítés: minden réteg fenyő
- Bevonat: műgyanta (sárga), élek kezelve
- Méret: 2500 / 2000 / 1500 × 500 × 21 mm

■ PannonGigant nagytáblás zsalu

- Felépítés: apró (2 mm széles) furnérbetétek keményfa furnér borítással
- Bevonat: 260 g/m² fenolfilm mindkét oldalon
- Méret: 5200 × 2000 × 21 mm

■ Struktur zsalu

- Felépítés: 3-rétegű rétegelt lemez
- Bevonat: 120 g/m² sötétbarna film 10 cm széles „deszka” struktúr felülettel
- Méret: 3000 × 1100 × 5,5 mm



■ PannonForm nyír

- Felépítés: nyír furnérok, élek vízállóan kezelve
- Bevonat: 120 g/m² sötétbarna film-bevonat
- Méret: 1250 × 2500 × 4 – 27 mm
- Méret: 1500 × 3000 × 4 – 27 mm

■ PannonForm nyár

- Felépítés: nyár furnérok, élek vízállóan kezelve
- Bevonat: 180 g/m² sötétbarna film-bevonat
- Ragasztás: AW-100, víz- és fűzésálló
- Méret: 2500 × 1250 × 21 mm (11–13 réteg)



Pannon Falap-Lemez

Pannon Falap-Lemez Kft.

2051 Biatorbágy, Tormasrátré u. 7. (Vendel Park II.)

Telefon: (23) 313-180; Fax: (23) 313-181

Email: pannonfalap@pannonfalap.hu

Internet: www.pannonfalap.hu

BBS – Binder rétegelt
táblásított panelek

A Binder rétegelt táblásított lap (BBS) olyan tömör, előregyártott fapanel falak, födémelek, tetőszerkezetek gyártására, mely pára- és hőátároló képességének köszönhetően maga szabályozza a belső tér klímáját.



BBS-ből készült helyiségek télen energiatakarékosan fűthetők, mivel a fa felületi hőmérséklete közel áll a terem hőmérsékletéhez, így előnyösen hat a bentlévők közérzetére. A magas hőtartási képességnek köszönhetően viszont nyáron kellemesen hűvös klímát eredményez.

- Az egymásra keresztirányban felépített több réteg fenyőből álló szerkezetű BBS panel egyidejűleg hőszigetelő és teherhordó képességgel is rendelkezik.
- A kereszt- és hosszirányú szerkezetnek köszönhetően a fa mozgása minimális mértékű
- A panel összes hosszanti irányú rétege táblásított tömör fenyő, melynek felhasználása biztosítja az egy- vagy



kétoldali látszó minőséget. A BBS mindkét oldala gyalult, a hosszanti élek enyhén falcoltak és az oldalakon csap-hornyos marás található.

- A panel szélessége 125 cm, hosszúsága maximum 24 m lehet. 13 különböző vastagságban (62-276 mm) gyártják.



- Az előzetesen méretre szabott, ajtó- és ablakkivágásokkal ellátott paneleket az építkezés helyszínén idegen csap segítségével rövid határidővel építik össze.



Pannon Falap-Lemez

Pannon Falap-Lemez Kft.

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7. (Vendel Park II.)

Telefon: (23) 313-180; Fax: (23) 313-181

Email: pannonfalap@pannonfalap.huInternet: www.pannonfalap.hu**Ragasztott fatartók**

Hosszabb távolságok igényes áthidalása faszerkezettel látszó vagy ipari minőségben.

Előnyök

- a betonnal ellentétben a nyomó- és húzóerőkkel is képes megbirkózni;
- kisméretű építészeti elemeknek köszönhetően megnöveli a hasznos felületet;
- gyors, költséghatékony kivitelezés (előregyártás lehetséges);

Szilárdság: BS 11 (normál standard)
E-modulus: 11.000 MN/m² (szálirányra párhuzamosan)

Méret :

Magasság: 12; 14; 16; 18; 20; 24; 28;
32; 36; 40; 44; 48; 60 – 128 cm

Szélesség: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20;
26 cm

Hossz: max. 27 m

**Pannon Falap-Lemez**

Pannon Falap-Lemez Kft.

2051 Biatorbágy, Tormásrét u. 7. (Vendel Park II.)

Telefon: (23) 313-180; Fax: (23) 313-181

Email: pannonfalap@pannonfalap.hu

Internet: www.pannonfalap.hu

Kültéri falburkolatok

- fa rétegelt lemez és háromrétegű felépítésű táblák;
- méret: 2500 × 1220 mm
5000 × 1025 mm
- vastagság: 15 – 27 mm

Álmennyezetek

- fa rétegelt lemez felépítésű táblák akusztikus kivitelben vagy síkban furnérozva, nút-féder marással vagy idegencsap rögzítéssel;
- méret: 2500 × 1220 mm
- vastagság: 15; 18 mm
- fafaj: nyír, bükk, fenyő, mahagóni, okoume
- furatátmérő: 6 – 18 mm



Pannon Falap-Lemez